

Gingerway

乐得威

智能无线紧急按钮使用说明书

GW-4326

乐享人生

Gingerway Technologies Co.,Ltd

201801 V1.0

智能无线紧急按钮

尊敬的用户,真诚感谢您选用本公司产品,为了方便您的安装与使用,请您使用前仔细阅读本说明书。



乐得威智能无线紧急按钮,连按两次红色按键,会立即发出鸣响并发送报警信号到SmartC智能网关。由于采用了超低功耗和双向无线通讯技术,可显著延长电池寿命。

本产品必须与乐得威 SmartC 智能网关配套使用。

主要特点

- √ Z-Ginger 全数字、高可靠、广覆盖、低功耗物联网无线双向网络
- √ 电量检测,低电量报警

产品示意图



1. 报警/绑定按键
2. 指示灯
3. 支架
4. 泡沫胶
5. 电池

安装

1. 用泡沫胶把紧急按钮粘贴在墙壁上。

注意事项

1. 紧急按钮安装位置距离墙角必须大于0.75米；
2. 建议定期检测紧急按钮；
3. 连按两次红色按键可向SmartC网关发起一次测试报警。

低电量提醒：当电池电量过低时，紧急按钮会发送低电量报警信号到网关。网关接收到紧急按钮低电量报警时不会现场警鸣，只会通知用户。

绑定方法

紧急按钮使用前，请与SmartC智能网关进行绑定：

长按红色绑定按键5秒，指示灯持续闪烁并发起绑定请求。在ZGinger Mini软件上新建智能设备绑定，详情可参考SmartC智能网关使用说明书“ZGinger Mini软件操作-绑定智能设备”部分。

技术参数

工作电源	3VDC(CR2450扣式电池)
电流	待机电流：≤3μA 报警电流：≤30mA
无线工作频率	433MHz
无线发射功率	~10dbm
无线接收灵敏度	≤-105dbm
射频控制范围	室内约30m，无障碍约100m
使用温度	-10℃~60℃
相对湿度	≤ 80%（不结露）
尺寸(直径*高)	60mm×20mm
总重量	32g(含电池)

保修条款

产品自购买之日起保修期为二年。保修期内，乐得威产品在正常情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，在当地经销商处，免费维修或更换产品。

- 1、保修时间内，因质量故障，第一年免费维修，第二年部件故障需维修的，只收取部件成本费用。
- 2、对未经我公司或当地客户中心允许，擅自拆卸乐得威产品各组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任。

注：以上条款最终解释权属乐得威科技有限公司所有。



深圳市乐得威科技有限公司

地址：深圳市南山区中山园2号路兴业工业区A6栋三楼

电话：0755-28779595 0755-28779405

网址：www.gingerway.com